

Siirtolaitteen käyttöohje



1. Irrota kiskoliitos rantaviivan tuntumasta.



2. Työnnä siirtolaitteen valkoiset pyörät kiskojen sisään.



3. Säädä teleskooppivarsi pisimpään asentoon.



4. Pidä vartta mahdollisimman korkealla ja työnnä kellukkeet lähes kiskoston päähän, jolloin kiskon vedessä oleva pää nousee kellumaan. Jos kiskojen pää ei nouse kellumaan, se voi olla tarttunut pohjaan, jolloin sitä on autettava irti pohjasta.

HUOM! Siirtolaitteella ei saa nostaa kiskoja!



5. Paina varsi alas ja lukitse kiskoon.



6. Nosta kiskoja rannan puoleisesta päästä, ja vedä kiskosto rannalle.

Yksi siirtolaite jaksaa kelluttaa 7,5 m pituista kiskoja. Kahdella siirtolaitteella voidaan kelluttaa 10 m kiskoja.



HUOM! Kiskoja siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä tai vaihtoehtoisesti vinssi, mönkijä tai muu apuväline.

7. Keväällä takaisin asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS! Kun siirtolaite kelluttaa kiskoja, irrota varsi varovasti kiskoista, koska varsi voi pompatella ylös.